

FAUCETS




Product Specification

American Standard

CODIE CONCEALED SHOWER MIXER WITH UNIVERSAL INSTALLATION BOX FFASB222-7T9500BT0



ก๊อกผสมยี่สิบอาบแบบฝังผนัง รุ่น โคดี้ (พร้อม UNIVERSAL INSTALLATION BOX)



• Unit : mm (มม.)

Product Specification	
Standard Criteria :	TIS 2067-2552 / TIS 2066-2552
Material :	Brass
Surface :	Chrome
Recommended Water Pressure :	1-5 Bar
Flow Rate at 1 bar :	12.96 L/min
N.W. / G.W. :	1.23 kgs. / 1.33 kgs.

Features and Benefits

- Quality Ceramic Valve For Longer Usage
- Ceramic cartridge tested = 500,000 times
- Low lead
- Water Saving
- Extremely durable
- Simple installation
- Easy to use

ลักษณะสินค้า	
มาตรฐานอุตสาหกรรม :	มอก. 2067-2552 / มอก. 2066-2552
วัสดุ :	ทองเหลือง
ผิว :	ชุบโครเมียม
แรงดันน้ำที่เหมาะสม :	1-5 บาร์
อัตราการไหลที่แรงดัน 1 บาร์ :	12.96 ลิตร/นาที
น้ำหนักสุทธิ / น้ำหนักรวม :	1.23 กก. / 1.33 กก.

จุดเด่นสินค้า

- วาล์วทำจากเซรามิกคุณภาพสูงแข็งแรงทนทาน อายุการใช้งานยาวนาน
- ผ่านการทดสอบการเปิด-ปิดกว่า 500,000 ครั้ง
- เทคโนโลยีล้ำหน้าในการสกัดสารตะกั่ว ลดปริมาณสารตะกั่วปนเปื้อนในน้ำ
- ประหยัดน้ำ เพื่อสิ่งแวดล้อม แต่คงไว้ซึ่งประสิทธิภาพการทำงานสูงสุด
- ใช้งานยาวนาน เพราะชุบด้วยนิกเกิล โครเมียม หนากว่ามาตรฐานอุตสาหกรรม
- สะดวกในการติดตั้ง
- ใช้งานง่าย

Remark: *The company reserves the right to change any of the details without prior notice.

LIXIL (Thailand) Public Company Limited

Head Office 1/6 Moo 1 Phaholyothin Road Km. 32, Khlong Nueng, Khlong Luang, Pathumthani 12120, THAILAND

Sales Office 89 AIA Capital Center (25th floor), Ratchadaphisek Road, Din Daeng, Bangkok 10400, THAILAND

T +66 2-901-4455

www.AmericanStandard.co.th

LIXIL

Link to Good Living